



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Bone



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!











360°



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.









360°

LICO HDF HOTCOATING

	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428
	Klassifikation / classification	EN 16611
	Flächengewicht / total weight	EN 430
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140
	Stuhllast / effect of chair load	EN 425
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434
	Resteindruck / residual indentation	EN 433
	Lichteinheit / lightfast	EN 485-B02
	Chemikalienwirkung / resistance to chemicals	EN 421
	Emissionswerte / emissions value	EN 421
	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 517
	Stoßfestigkeit / weight resistance	EN 51130
	Querschnittswerte Klickrückbildung / locking strength	ISO 24334
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
domestic 23 / commercial 33

ca. 8.900 g/m²

ACS

18 dB

geeignet für Typ **W** / suitable for type **W**

Cl s1

Cl s1

0,068 m²K/W

< 0,05 %

max. 0,15 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit
very good resistance

laut AgBB
in conformity with AgBB

< 8%

2.000 / 14 mm

HDF > 450 kg/tm - kg/m

R10

LICO FLIESE / TILE HOTCOATING

	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428
	Klassifikation / classification	EN 16611
	Flächengewicht / total weight	EN 430
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140
	Stuhllast / effect of chair load	EN 425
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434
	Resteindruck / residual indentation	EN 433
	Lichteinheit / lightfast	EN 485-B02
	Chemikalienwirkung / resistance to chemicals	EN 421
	Emissionswerte / emissions value	EN 421
	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 517
	Stoßfestigkeit / weight resistance	EN 51130
	Querschnittswerte Klickrückbildung / locking strength	ISO 24334
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
domestic 23 / commercial 33

ca. 3.300 g/m²

ACS

18 dB

geeignet für Typ **W** / suitable for type **W**

Cl s1

Cl s1

0,068 m²K/W

< 0,10 %

max. 0,25 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit
very good resistance

laut AgBB
in conformity with AgBB

0 % (wasserfest / waterproof)

2.000 / 14 mm

R10



HDF 10,0 bzw. 11,0 mm



Hot Coating
Hot Coating

Lichteicher Digital-Druck / lightfast digital print

2,0 / 3,0 mm Cork Composite > 600 kg/m³

2,0 / 3,0 mm Cork Composite > 600 kg/m³

6,8 mm Hochverdichtete, feuchtigkeitschermende Natur Faserplatte
6,8 mm High density, moisture retardant fibre-board

1,2 mm Presskork Gegenzug

1,2 mm Cork underlay

FLIESE / TILE 6,0 mm



Hot Coating
Hot Coating

Lichteicher Digital-Druck / lightfast digital print

6,0 mm Cork Composite > 600 kg/m³

6,0 mm Cork Composite > 600 kg/m³

PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de